

SAGER Abdeckbahn gold

SAGER Abdeckbahn Gold ist eine 3-lagige Unterdachbahn, aus PP-Verbundstoffen, wasserdicht und extrem diffusionsoffen.

Anwendungsgebiet: – Dach

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Material	PP.PP.PP	-	-
Gewicht	ca. 138	g/m ²	-
Luftschichtdicke S _D (μ · d)	0.02	m	-
Dampfdurchlässigkeit	ca. 1000	g/m ² · 24 h	-
Wassersäule	> 2500	mm	-
Reissfestigkeit	längs > 330/50, quer > 210/50	N/mm	-
Brandklasse	5.1	-	SIA
UV-Beständigkeit	3	Monate	-
Temperaturbeständigkeit	100	°C	-
Farbe	Gelb	-	-

Lieferformen

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Rolle	m ² /Palette
0.6	1500	50000	75	1875
0.6	3000	50000	150	3750

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Kenntnisstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Sager AG
 CH-5724 Dürrenäsch
 www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87
 Fax +41 62 767 87 80
 verkauf@sager.ch

einfach besser dämmen
