

# SAGER Dampfbremse antigliss

**SAGER Dampfbremse antigliss** ist eine Spezial-Polyäthylenfolie mit rauher Oberflächenbeschichtung zur Verbesserung der Rutschfestigkeit.

Anwendungsgebiet: – Dach

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Material	Polyäthylen-Folie	-	-
Brandklasse	5.2	-	-
Dampfdurchlässigkeit	108	m <sup>2</sup> ·h·Pa/mg	EMPA
Luftschichtdicke S <sub>p</sub> (μ · d)	84	m	EMPA

## Lieferformen

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette
0.22	3000	30000	90	2700
0.22	2000	50000	100	3000

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Kenntnisstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

**Sager AG**  
 CH-5724 Dürrenäsch  
 www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87  
 Fax +41 62 767 87 80  
 verkauf@sager.ch

einfach besser dämmen  
