

SAGER Dampfbremse weiss

SAGER Dampfbremse weiss ist eine weisse hochstabile Polyäthylenfolie.

Anwendungsgebiet: – Dach und Wand

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Material	Polyäthylen-Folie, opak weiss	-	-
Brandklasse	E (schwerbrennbar, selbstlöschend)	-	-
Luftschichtdicke S_D ($\mu \cdot d$)	126	m	-
Temperaturbeständigkeit	80	°C	-

Lieferformen

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Rolle	m ² /Palette
0.2	2000	50000	100	3000
0.2	3000	25000	75	2250
0.2	4000	25000	100	3000

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Kenntnisstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Sager AG
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87
Fax +41 62 767 87 80
verkauf@sager.ch

einfach besser dämmen
