

SAGEX Eco Sickerplatte

EPS-EN-13163-CS(10)i-MUi-Ti

SAGEX Eco Sickerplatten sind ein vielseitiger und technisch hochentwickelter Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) Hartschaumstoff.

Anwendungsgebiet: – Aussendämmung Kellerwände

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Brandverhalten (BKZ)	5.1/B1	-	DIN EN 13501-1
Anwendungstemperatur	≤ 80	°C	-

Lieferformen

Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Paket	m ² /Palette
60	1010 / 515	1030 / 2030	10.40	Auf Anfrage
60	1010 / 515	1030 / 2030	10.40	

Weitere Dicken und Eigenschaften auf Anfrage

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Kenntnisstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Sager AG
 CH-5724 Dürrenäsch
 www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87
 Fax +41 62 767 87 80
 verkauf@sager.ch

einfach besser dämmen
