

SAGEX (033) DS 150



SAGEX (033) DS 150 ist eine technisch hochentwickelte Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS) mit sehr hoher Druckspannung.

Anwendungsgebiet

– Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0.033	W/mK	EN 12667
Rohdichte ρ	ca. 25	kg/m ³	EN 1602
Brandverhalten	E	–	EN 13501-1
Anwendungsgrenztemperatur	≤ 75	°C	–
Dickentoleranzklasse T1	± 1	mm	EN 825
Druckspannung CS(10)	≥ 150	kPa	EN 826
Dimensionsstabilität DS(N)2	± 0.2	%	EN 1603

Lieferformen

Dicke (mm)	R _D (m ² K/W)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Paket	m ² /Palette
20	0.60	500	1000	12.50	Auf Anfrage
30	0.90	500	1000	8.00	
40	1.20	500	1000	6.00	

Weitere Dicken und Eigenschaften auf Anfrage

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.