

SAGLAN (035) SBR



SAGLAN (035) SBR ist eine Selbstklemmrolle aus Glaswolle mit Strichmarkierung auf der Sichtseite.

Anwendungsgebiet

- Aussendämmung von Dach oder Decke, Dämmung unter Deckungen
- Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach oder nicht begehbare Decke
- Innendämmung Decke (unterseitig) oder Dach, Dämmung unter Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decke
- Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Dämmung von Raumtrennwänden
- Innendämmung der Wand
- Aussendämmung der Wand hinter Bekleidung

Technische Eigenschaften

| Beschrieb | Daten | Einheit | Norm |
|---|----------|----------------------|-----------------|
| Wärmeleitfähigkeit λ_D | 0.035 | W/mK | EN 12667 |
| Rohdichte ρ | ca. 20 | kg/m ³ | EN 1602 |
| Brandverhalten | A1 | - | EN 13501-1 |
| Brandverhaltensgruppe | RF1 | - | VKF Richtlinien |
| Anwendungsgrenztemperatur | ≤ 250 | °C | - |
| Wasserdampfdiffusion MU (μ) | 1 | - | EN 12086 |
| Dickentoleranzklasse T3 | -3 / +10 | % oder mm | EN 823 |
| Dimensionstabilität DS (70,-) | ≤ 1 | % | EN 1604 |
| Strömungswiderstand (längenbezogen) AFr | > 5 | kPa·s/m ² | EN 29053 |

Lieferformen

| Dicke (mm) | R _D (m ² K/W) | Breite (mm) | Länge (mm) | m ² /Rolle | m ² /Palette |
|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | 1.70 | 1250 | 8000 | 10.00 | 180.00 |
| 80 | 2.25 | 1250 | 7000 | 8.75 | 157.50 |
| 100 | 2.85 | 1250 | 6000 | 7.50 | 135.00 |
| 120 | 3.40 | 1250 | 5000 | 6.25 | 112.50 |
| 140 | 4.00 | 1250 | 4000 | 5.00 | 90.00 |
| 160 | 4.55 | 1250 | 3500 | 4.37 | 78.75 |
| 180 | 5.10 | 1250 | 3500 | 4.37 | 78.75 |
| 200 | 5.70 | 1250 | 3000 | 3.75 | 67.50 |
| 220 | 6.25 | 1250 | 3000 | 3.75 | 67.50 |
| 240 | 6.85 | 1250 | 2500 | 3.12 | 56.25 |
| 260 | 7.40 | 1250 | 2500 | 3.12 | 56.25 |

Für Beschichtungen: Siehe Datenblatt SAGLAN Beschichtungen



Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.