

SAGER pare-vapeur DB 40 top



SAGER pare-vapeur DB 40 top est un pare-vapeur conçu pour les isolations de toiture.

Caractéristiques

- Bandes autocollantes intégrées
- Peut s'utiliser comme couverture provisoire
- Résistant aux UV 3 mois
- Sollicitation extrême

Propriétés techniques

Description	Données	Unité	Norme
Valeur-S _D	≥ 40	m	EN 13984
Imperméabilité à l'eau	réussie	–	
Réaction au feu, suspension libre (EN ISO 11925-2)	E	Classe de feu	
Force de traction maximale : – dans le sens longitudinal – dans le sens transversal	≥ 370 ≥ 340	N/50 mm N/50 mm	
Allongement sous force de traction max.: – dans le sens longitudinal – dans le sens transversal	≥ 11 ≥ 15	% %	
Résistance à la propagation de la déchirure (au clou): – dans le sens longitudinal – dans le sens transversal	≥ 335 ≥ 365	N N	
Grammage	175	g/m ²	
Épaisseur	env. 0,5	mm	
Rectitude	réussie	–	
Défauts apparents	aucun	–	
Stockage	Protéger contre les rayons UV	–	–

Conditionnement

Épaisseur	Dimensions	Surface	Rouleaux par palette
env. 0,5 mm	50 x 1,50 m	75,00 m ²	40
env. 0,5 mm	25 x 3.00 m	90.00 m ²	40

Application

Le pare-vapeur est conçu pour une utilisation comme frein-vapeur sous tous les matériaux isolants de toiture du commerce.

Ces informations techniques reflètent notre niveau actuel de connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas tenir compte de conditions particulières liées à des cas d'application spécifiques et ne fournissons donc aucune garantie.