

SAGLAN (034) SBR top chevrons

SAGLAN (034) SBR top chevron est un feutre chevron en laine de verre autoportant sur mesure avec trait de marquage sur la face apparente.

- Liants à partir de matières premières renouvelables.

Domaine d'application

- Isolation extérieure toiture ou plafond, protégé des intempéries, isolation sous plafonds
- Isolation entre les chevrons, toiture à deux vantaux, pas praticable mais plafonds les plus hauts accessibles
- Isolation intérieure du plafond (en bas) ou de la toiture, isolation sous les chevrons / construction porteuse, plafond décroché, etc.
- Isolation de type de construction de cadre en bois et tableau en bois
- Isolation des cloisons de pièces
- Isolation intérieure de la paroi
- Isolation extérieure de la paroi derrière le recouvrement

Propriétés techniques

Description	Données	Unité	Norme
Conductivité thermique λ_D	0.034	W/mK	EN 12667
Densité ρ	ca. 24	kg/m ³	EN 1602
Réaction au feu	A1	–	EN 13501-1
Classe de réaction au feu	RF1	–	AEAI
Comportement thermique	≤ 250	°C	–
Diffusion de la vapeur d'eau MU (μ)	1	–	EN 12086
Classe de tolérance d'épaisseur T3	-3 / +10	% ou mm	EN 823
Stabilité à la forme DS (70,-)	≤ 1	%	EN 1604
Résistance à l'écoulement (rapporté à la longueur) AFr	> 5	kPa·s/m ²	EN 29053

Conditionnement

Epaisseur (mm)	R _D (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	m ² /rouleau	m ² /palette
60	1.75	200 – 700*	7500	variable (selon la largeur demandée)	
80	2.35	200 – 700*	6500		
100	2.90	200 – 700*	5500		
120	3.50	200 – 700*	4500		
140	4.10	200 – 700*	3500		
160	4.70	200 – 700*	3000		
180	5.20	200 – 700*	3000		
200	5.85	200 – 700*	2500		
220	6.45	200 – 700*	2500		
240	7.05	200 – 700*	2000		
260	7.60	200 – 700*	2000		

* Dès 200 mm possible tous les 5 mm. Arrondie à la largeur standard de rouleau 1250m | Revêtements: voir fiche données produit SAGLAN revêtements



Ces informations techniques reflètent notre niveau actuel de connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas tenir compte de conditions particulières liées à des cas d'application spécifiques et ne fournissons donc aucune garantie.