

# SAGLAN (034) SBR top



**SAGLAN (034) SBR top** est un feutre chevron autoportant en laine de verre avec trait de marquage sur la face apparente.

## Domaine d'application

- Isolation extérieure toiture ou plafond, protégé des intempéries, isolation sous plafonds
- Isolation entre les chevrons, toiture à deux vantaux, pas praticable mais plafonds les plus hauts accessibles
- Isolation intérieure du plafond (en bas) ou de la toiture, isolation sous les chevrons / construction porteuse, plafond décroché, etc.
- Isolation de type de construction de cadre en bois et tableau en bois
- Isolation des cloisons de pièces
- Isolation intérieure de la paroi
- Isolation extérieure de la paroi derrière le recouvrement

## Propriétés techniques

Description	Données	Unité	Norme
Conductibilité thermique $\lambda_D$	0.034	W/mK	EN 12667
Densité $\rho$	env. 24	kg/m <sup>3</sup>	EN 1602
Réaction au feu	A1	–	EN 13501-1
Classe de réaction au feu	RF1	–	AEAI
Comportement thermique	$\leq 250$	°C	–
Diffusion de la vapeur d'eau MU ( $\mu$ )	1	–	EN 12086
Classe de tolérance d'épaisseur T3	-3 / +10	% ou mm	EN 823
Stabilité à la forme DS (70,-)	$\leq 1$	%	EN 1604
Résistance à l'écoulement (rapporté à la longueur) AFr	> 5	kPa·s/m <sup>2</sup>	EN 29053

## Conditionnement

Epaisseur (mm)	R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	m <sup>2</sup> /rouleau	m <sup>2</sup> /palette
50	1.45	1250	10000	12.50	225.00
60	1.75	1250	7500	9.37	168.75
80	2.35	1250	6500	8.12	146.25
100	2.90	1250	5500	6.87	123.75
120	3.50	1250	4500	5.62	101.25
140	4.10	1250	3500	4.37	78.75
160	4.70	1250	3000	3.75	67.50
180	5.20	1250	3000	3.75	67.50
200	5.85	1250	2500	3.12	56.25
220	6.45	1250	2500	3.12	56.25
240	7.05	1250	2000	2.50	45.00
260	7.60	1250	2000	2.50	45.00

Revêtements: voir fiche données produit SAGLAN revêtements



Ces informations techniques reflètent notre niveau actuel de connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas tenir compte de conditions particulières liées à des cas d'application spécifiques et ne fournissons donc aucune garantie.