

SAGER bande adhésive windoor



SAGER bande adhésive windoor Bande adhésive hautes performances monoface prépliée pour le raccordement intérieur durable de la couche d'étanchéité à l'air au niveau des angles.

spécifications du produit

– papier spécial renforcé préplié, hydrofuge, à colle hautes performances SAGER

Propriétés techniques

Description	Données	Unité	Norme
Système de support	prépliée (12/48 mm) HDPE-voile, blanc	–	–
Adhésif	Adhésif en dispersion polyacrylique	–	–
Film protecteur	Film PE	–	–
Épaisseur sans couvercle	0.35 – 0.40	mm	–
Température de traitement	≥ + 5 (recommandé) peut être traité à partir de 0 °C	°C	–
Résistance à la température	-40 bis +80	°C	–
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion S_d	0.6 (+/-0.2)	m	EN 1931
Clouer	excellent	–	–
Résistance à la condensation	sehr hoch	–	–
Résistance au vieillissement	excellent	–	–

Conditionnement

Epaisseur (mm)	Largueur (mm)	Longueur rouleau (mm)	Rouleau par carton
0.35	60 mm (12/48)	25 m	5

Ces informations techniques reflètent notre niveau actuel de connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas tenir compte de conditions particulières liées à des cas d'application spécifiques et ne fournissons donc aucune garantie.