

# SAGER Alu Tape HF



**SAGER Alu Tape HF** ist ein Reinaluminiumklebeband mit einem halogenfreien Spezialklebstoff für hervorragende Haftung unter kalten und feuchten Bedingungen.

## Eigenschaften

- schwer entflammbar nach DIN 4102
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- kräftiger, baustellenfreundlicher Klebstoff
- sichere Nahtverklebung auch bei späteren Feuchtigkeitsangriffen
- ausgezeichnete Wasserdampfsperre
- hervorragende Alterungsbeständigkeit

## Technische Daten

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Trägersystem	Aluminiumfolie, weich, glatt, Dicke 0.03 mm	–	–
Haftklebstoff	Acrylat	–	–
Schutzabdeckung	silikonisiertes Papier, weiss	–	–
Dicke ohne Abdeckung	0.06 ± 0.02	mm	DIN EN 1942
Reissdehnung	>5	%	DIN EN 14410
Bruchkraft	>25	N/cm	DIN EN 14410
Verarbeitungstemperatur	+10 bis +25 (empfohlen) auch bei Minustemperaturen möglich	°C	–
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +130	°C	–
Wasserdampfdurchlässigkeit	<1	g/m <sup>2</sup> x 24h	AFERA 4002
S <sub>D</sub> -Wert	> 1500	m	DIN 52615
Brandverhalten	B1	–	DIN 4102
Lagerung	Bei ca. +5 bis +30 °C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit		

## Lieferformen

Dicke	Breite	Rollenlänge	Rollen pro Karton
0.06 mm	50 mm	25 m	72
0.06 mm	75 mm	25 m	48

## Anwendung

Für die Schnitt- und Stossstellenverklebung an aluminiumkaschierten Dämmsystemen von Rohrleitungen, Klimakanälen und Behälter in in haus- und betriebstechnischen Anlagen.

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.