

SAGER Dampfbremse DB 40 top



SAGER Dampfbremse DB 40 top ist eine Dampfbremse geeignet für Aufdachdämmungen.

Eigenschaften

- Integrierter Selbstklebestreifen
- Eignung als Behelfsdeckung
- UV-Stabil 3 Monate
- Extrem belastbar

Technische Daten

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
S _D -Wert	≥ 40	m	EN 13984
Wasserdichtheit	bestanden	-	
Brandverhalten, frei hängend (EN ISO 11925-2)	E	Brandklasse	
Höchstzugkraft:	≥ 370 ≥ 340	N/50 mm N/50 mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft:	≥ 11 ≥ 15	% %	
Weiterreissfestigkeit (Nagelschaft):	≥ 335 ≥ 365	N N	
Flächengewicht	175	g/m ²	
Dicke	ca. 0.5	mm	
Geradheit	bestanden	-	
Sichtbare Mängel	keine	-	
Lagerung	Vor UV-Strahlen geschützt	-	-

Lieferformen

Dicke	Masse	Fläche	Rollen pro Palette
ca. 0.5 mm	50 x 1.50 m	75.00 m ²	40
ca. 0.5 mm	25 x 3.00 m	90.00 m ²	40

Anwendung

Die Dampfbremse ist geeignet zum Einsatz als Dampfbremse unter allen handelsüblichen Aufdachdämmstoffen.

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.